

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

ETAP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie: Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego „NAMYŚLIN-WIEŁOPOLE” w kategorii C₁
Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie

-
- Polska Norma PN-ISO 1996-1. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości i procedury.

Wymagania dotyczące standardu akustycznego dla terenów otaczających Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 roku nr 96 poz. 627 z późniejszymi zmianami/ ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 2) zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymywany. Hałas w środowisku jest charakteryzowany przez następujące wskaźniki:

- LAeqśr – uśredniona wartość poziomu hałasu /poziom imisji/ dB;
- LAeqT – równoważny poziom dźwięku A przenikającego do środowiska z danego obiektu dla czasu normatywnego T /8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej/;
- Ltśr – średni poziom tła;

Obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałas na terenach chronionych jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – /Dz. U. Nr 178 poz. 1841/. Rozporządzenie to ustala dopuszczalny, równoważny poziom A hałasu LAeq,T określony dla ośmiu najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej /pomiędzy godziną 6, a godziną 22/ lub jednej najbardziej niekorzystnej godziny w porze nocnej /pomiędzy godziną 22, a godziną 6/.

Na terenach nie wyszczególnionych w poniższej tabeli, dopuszczalny poziom hałasu określa się przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Podstawą do klasyfikacji terenu są zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego /lub w studium/, przy czym tereny zabudowy jednorodzinnej kwalifikuje się do drugiej klasy standardu akustycznego, jeżeli plan nie dopuszcza lokalizacji w ich obrębie żadnych usług poza podstawowymi. W przeciwnym razie, tereny te zalicza się do trzeciej klasy standardu akustycznego. W przypadku budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach klasyfikowanych przez plan zagospodarowania przestrzennego jako tereny nie podlegające ochronie akustycznej /np. tereny przemysłowe/, dopuszczalne wartości poziomu hałasu ustala się dla pomieszczeń w tych