

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

ETAP: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie: Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego „NAMYŚLIN-WIELOPOLE” w kategorii C₁
Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie

1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport dotyczy kopalni kruszywa naturalnego „Namyślin – Wielopole”, mieszczącej się w miejscowości Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie. Analizie poddano aktualny stan środowiska w rejonie złoża, stan formalno-prawny, zakres działalności wraz z technologią wydobywania kopaliny i jej przerobem. Na podstawie tej analizy określono wpływ działalności na środowisko.

Firma MAX ECO Sp. z o.o. w Poznaniu uzyskała koncesję i wykonała dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Namyślin – Wielopole” w celu:

- określenia sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji z 93,093 ha całego złoża w celu optymalnego wykorzystania, zasobów złoża z uwzględnieniem geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania kopaliny.
- określenia ilości zasobów przemysłowych w granicach zasobów bilansowych złoża, wielkości zasobów operatywnych, strat złożowych oraz przewidywanego wskaźnika wykorzystania złoża.

Dokumentacja geologiczna przyjęta została bez zastrzeżeń dnia 18 listopada 2009 roku (znak: WRiOŚ – III- ZZ-7514/12/09) przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Główną kopaliną w złożu jest seria żwirowo piaszczysta. Kopaliną towarzyszącą jest seria piaszczysta. Eksploatacja prowadzona będzie na powierzchni do 49,27 ha etapowo z uwzględnieniem przyjętego podziału , do poziomych i pionowych granic złoża. Eksploatacja złoża prowadzona będzie spod lustra wody, przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej. Urobiona kopalina ładowana będzie do kosza zasypowego z rusztem skąd podawana będzie do przesiewacza, a następnie rozdzielana na frakcje i gromadzona na stożkach usypowych. W efekcie przeróbki i uszlachetniania surowca przewiduje się produkcję różnych frakcji, w zależności od potrzeb.

Zakład górniczy nie będzie posiadał stałej instalacji przeróbczej. W okresie ważności planu ruchu, (na obszarze złoża w granicach działek 56, 57, 76 i 77 z uwzględnieniem etapowego wydobywania) do uszlachetniania i przeróbki kopaliny wykorzystane będą ogólnie dostępne przejezdne urządzenia sortujące - kruszące, w którym prowadzona będzie segregacja nadawy