

30. Parametry jakościowe poszczególnych podtypów kopaliny

żwir piaszczysty	parametr:	min.:	max:	średnio:	jednostka:
	punkt piaskowy	28,5	67,7	50,06	%
	zaw. pyłów mineralnych	0,9	3,9	2,21	%

piasek	parametr:	min.:	max:	średnio:	jednostka:
	punkt piaskowy	72,2	97,8	88,26	%
	zaw. pyłów mineralnych	1,4	4,7	2,76	%

31. Kopalina towarzysząca: piasek

32. Kopalina współwystępująca: nie dotyczy

33. Forma złoża: warstwowe

34. Grupa złoża: grupa I

35. Ilość pokładów: 2

36. Grubość nadkładu (N)	min.	max.	średnia
	od 0,20 m	do 0,40 m	0,28 m

37. Miąższość złoża (Z)	od 7,8 m	do 18,7 m
----------------------------------	----------	-----------

38. Głębokość spągu złoża:	od 8,0 m	do 18,7 m
-----------------------------------	----------	-----------

39. Stosunek N/Z : 0,022

40. Metoda obliczania zasobów: podstawowa - metoda bloków geometrycznych
sprawdzająca - metoda średniej arytmetycznej

41. NZKU (Nomenklatura Złóż Kopalin) :

42. Metody przeróbki kopaliny: sortowanie

43. Kierunki zastosowań kopaliny: budownictwo

44. Litologia skał otaczających kopalinę: gleba- piasek-mułki

Geolog dokumentujący

mgr Teofil Dzioba
upr.nr 020501



mgr. inż Jan Tenerowicz
upr. nr. 06020283

