

ZŁOŻE KRUSZYWA NATURALNEGO
PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 14

Zał. nr 11

PRZEDSIĘBIORCA: MAX EKO SP. Z O.O., ul. Marcelesińska 48/2; 60-354 Poznań													
Kierownictwo robót geologicznych mgr Teofil Dzioba mgr inż. Jan Tenerowicz				Prace geologiczne i dozór: mgr Teofil Dzioba mgr inż. Jan Tenerowicz				Miejscowość: Namyslin Gmina: Boleszkowice Województwo: zachodniopomorskie Współrzędne otworu: X=5903271.02 Y=3334384.69 Rzędna otworu: 19.020 m n.p.m.					
Data wiercenia: 17.06.2009 r. Wiercenie systemem mechanicznym-okrętym Ø204 mm								UKŁAD "1965"					
Głębokość od-do [m]	Miaższość [m]	Głębokość zalegania zwierciadła wody [m]	Skala głębokościowa 1:100	Profil litologiczny			Stratygrafia	Punkt piaskowy %		Pyły mineralne %		Ziarna >63 mm %	Nr próby laboratoryjnej
				Graficznie	Opis	Kompleks		warstwy wg badań wskaźnikowych	serii złożowej wg badań laboratoryjnych	w warstwie wg badań wskaźnikowych	w serii złożowej wg badań laboratoryjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,0 - 0,4	0,4		0,0		Humus 0,4			0,4					
0,4 - 5,0	4,6	3,40	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0		Piasek gruboziarnisty z przewarstwieniami piasku średnioziarnistego z poj. ziarnami żwiru j. brązowy	PIASZCZYSTY			97,8		1,5	0,0	
5,0 - 8,6	3,6		6,0 7,0 8,0		Pospółka z kamieniami, szarobieżowa		Qpf						
8,6 - 10,0	1,4		9,0 10,0		Pospółka z kamieniami zagliniona, szara								
10,0 - 14,5	4,5		11,0 12,0 13,0 14,0		Piasek gruboziarnisty z kamieniami, szary	ŻWIROWO-PIASZCZYSTY			52,8		3,0	3,2	
14,5 - 15,7	1,2		15,0		Pospółka zagliniona z kamieniami, szara								
15,7 - 16,0	0,3		16,0		Mułki, szare								
16,0 - 17,2	1,2		17,0		Pospółka z kamieniami, szara								
17,2 - 20,0	2,8		18,0 19,0 20,0		Piasek drobnoziarnisty				96,9			0,0	