

ZŁOŻE KRUSZYWA NATURALNEGO

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 20

Zał. nr 11

PRZEDSIĘBIORCA: MAX EKO SP. Z O.O., ul. Marcelińska 48/2; 60-354 Poznań

Kierownictwo robót geologicznych:
mgr Teofil Dzioba
mgr inż. Jan Tenerowicz

Prace geologiczne i dozór:
mgr Teofil Dzioba
mgr inż. Jan Tenerowicz

Miejscowość: Namyślin

Gmina: Boleszkowice

Województwo: zachodniopomorskie

Współrzędne otworu: X=5903307.50 Y=3334148.51

UKŁAD
"1965"

Data wiercenia: 24.06.2009 r.

Wiercenie systemem mechanicznym-okrętym Ø204 mm

Rzędna otworu: 19.740 m n.p.m.

Głębokość od-do [m]	Miaższość [m]	Głębokość zalegania zwiciadła wody [m]	Skala głębokościowa 1:100	Profil litologiczny			Stratygrafia	Punkt piaskowy %		Pyły mineralne %		Ziarna >63 mm %	Nr próby laboratoryjnej
				Graficznie	Opis	Kompleks		warstwy wg badań wskaźnikowych	serii złożowej wg badań laboratoryjnych	w warstwie wg badań wskaźnikowych	w serii złożowej wg badań laboratoryjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,0 - 0,2	0,2		0,0		Humus	0,2		0,2					
0,2 - 4,3	4,1		1,0 2,0 3,0 4,0		Piasek drobnoziarnisty z przewarstwieniami piasku gruboziarnistego z poj. ziarnami żwiru j. brązowy	PIASZCZYSTY			83,3		1,7	12,1	
		4,35	4,3				4,3						
4,3 - 9,5	5,2		5,0 6,0 7,0 8,0 9,0		Pospółka z kamieniami, szara		Qpf						
			9,5										
9,5 - 10,3	0,8		10,0		Pospółka zagliniona z kamieniami, szara	10,3							
			11,0						41,6		2,1	12,2	
10,3 - 14,5	4,2		12,0 13,0 14,0		Pospółka z kamieniami, szara								
			14,5										
14,5 - 15,8	1,3		15,0		Piasek gruboziarnisty ze żwirem i kamieniami, szary	15,8							
15,8 - 17,0	1,2		16,0		Pospółka zagliniona z kamieniami, szara	17,0							
17,0 - 18,0	1,0		17,0		Pospółka z kamieniami, szara	18,0							
			18,0					18,0					
18,0 - 20,0	2,0		19,0 20,0		Piasek średnioziarnisty, szary	20,0		20,0	98,9			0,0	